

## Datenblatt

### **evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage**

#### **Typ evo-water fresh piccolo black-line**

für die Versorgung von Kaffeemaschinen, Kombidämpfern, Backautomaten, Eiswürfelbereiter usw. mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

#### **Artikel-Nr. 3000**

#### **Aufbau des Systems:**

Anschlußset  
Wasserteilentsalzungsanlage

#### **Funktion:**

Das Anschlußset wird zum Anschluß des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat und Aktivkohle (Kationenharz mit Aktivkohle) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

#### **Technische Beschreibung:**

##### evo-water Anschlußset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlußgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

##### evo-water Wasserteilentsalzung fresh piccolo black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	1.500 Liter
Durchflussleistung max.	1.000 Liter/h
Elektr. Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	6 bar
Zulauftemperatur max.	50° C
Maße (d x H)	130 x 350 mm
Gewicht:	4 kg