

## Datenblatt

### **evo-water Wasservollentsalzungs-Anlage**

#### **Typ evo-water VE 15 black-line**

für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (Gesamtsalzgehalt)

**Artikel-Nr. 3014**

#### **Aufbau des Systems:**

Anschlußset  
Wasservollentsalzungsanlage

#### **Funktion:**

Das Anschlußset wird zum Anschluß des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Vollentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Vollentsalzungsgranulat (Mischbettharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

#### **Technische Beschreibung:**

##### evo-water Anschlußset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung,  $\frac{3}{4}$ " i Metallanschlußgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

##### evo-water Wasservollentsalzung VE 15 black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH	3.000 Liter
Durchflußleistung max.	1.000 Liter/h
Elektr. Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	60° C
Maße (d x H)	280 x 510 mm
Gewicht	14 kg