

## Umkehr-Osmose-Anlagen

### UO small 300 mit 8l Tank und Drucksteigerungspumpe

#### Artikel-Nr. 4013 b

Umkehrosmose zur Erzeugung von 300l/h,  
 bestehend aus drei gut abgetrennten Technikräumen  
 (hydraulischer Funktionsraum, vorderer Inspektionsraum,  
 Bedienblende und elektrische Bauteile)  
 von vorn herausziehbare Membrane mit Edelstahlbehälter,  
 einschließlich Aktivkohlefilter,  
 Bypass-Taste für Zufuhr von Leitungswasser  
 Inkl. 8l Tank und Drucksteigerung



#### Eigenschaften

Erzeugung bei 15°C .....300 l/h  
 Membranenanzahl..... 2

#### **Automatisches Rückspülsystem**

Speicher ..... 8l Tank mit Drucksteigerungspumpe 1,5 bar  
 Maße ..... 32 x 56 x 59,5 cm  
 Gewicht ..... 50 kg  
 Schallpegel ((dB (A)) ..... <60

#### Merkmale des Wassers/Druck

Temperatur min./max. .... 5/45(°C)  
 Druck Zufuhr..... 1/3,5 bar  
 Minstdurchsatz Zufuhr ..... 600 (l/h)  
 Kapazität Aktivkohlefilter.....12.000 l

**Ohne Vorenhärtung einsetzbar bis max. 14° dH**

Elektrik..... 230V / 50Hz /186 Watt  
 Kapazität Aktivkohlefilter (l) ..... 12.000